

GERÜSTBOCKGESTELL

EKRO® ■ Aufbau- und Verwendungsanleitung



Gerüstbockgestell

für 15 Stk. Gerüstböcke PRO

Art.Nr.: 101825/203745
Abmessung: 1100x1080 mm
Gewicht: 67,00kg/69,00kg

Nicht stapelbar

Baujahr: siehe Prägung

EKRO Kronsteiner GmbH ■ www.ekro.at



Beim Einsatz von Lager- und Transporteinrichtungen mit temporärer Nutzung ist die Bauarbeiterschutzverordnung zu beachten.

- Nur einwandfreie und unbeschädigte Lager- und Transporteinrichtungen verwenden.
- Die Beladung hat so zu erfolgen, dass das Lagergut nicht heraus- oder herabfallen kann.
- Das Lagergut muss so eingelagert werden, dass es nicht in die Verkehrswege hineinragt.
- Die Lager- und Transporteinrichtungen dürfen nur mit geeignetem Krangeschirr oder ausreichend langen Staplergabeln aufgenommen werden. Für das Verheben mit dem Krangeschirr müssen Hebebänder oder Vierstranggehänge an den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten verwendet werden.
- Die Länge des Gehänges muss so abgestimmt werden, dass ein Neigungswinkel von $\leq 60^\circ$ entsteht.
- Leere Lager- und Transporteinrichtungen dürfen nur ineinander gestapelt werden.
- Das Stapeln von befüllten Gerüstbockgestellen ist untersagt.
- Es ist darauf zu achten, dass sich keine Person direkt unter der gehobenen Last befindet.



GEMEINSAM SICHER NACH OBEN®

05_2021

EKRO Kronsteiner GmbH

✉ zentrale@ekro.at

🌐 www.ekro.at

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13
8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9
1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631

Abhollager Asten
Ipfdorferstraße 11
4481 Asten, Austria
☎ +43 664 43 18 803

